

Anschlussgewinde metrisch



AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress GFK EX

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz

Artikel-Nr.:	EX1571.40.270
E-Nr.:	121760808
EAN:	7611614176017
Material	Polyamid glasfaserverstärkt
Eigenschaften	halogenfrei
Dichtung	TPE / NBR
Einsatztemperatur	-20°C / +85°C
Schutzart	IP 66 / IP 68
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Gewinde	M40x1.5
Klemmbereich ohne Inlet min.	25.5 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	27.0 mm
Schlüsselweite	50 mm
Masswert H	40 mm
Gewindelänge L	15 mm
Hinweis	3
Versand	10

3 = Material Dichteinsatz NBR