


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch


**AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II**
**Zulassungstyp: Progress MS KB EX**

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1803.63</b>
E-Nr.:	121396918
EAN:	7611614176642
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Gewinde	M63x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	40.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	46.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	46.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	52.0 mm
Schlüsselweite	70 mm
Masswert H	55 mm
Gewindelänge L	10 mm
Zusätzlicher Hinweis	-
Versand	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz  
 2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

**Auf Anfrage lieferbar:**

- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4