


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch



### AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Progress MS EMC KB EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>EX1803.80.40.320</b>
E-Nr.:	121392818
EAN:	7611614177366
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	FPM
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Schutzart	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Gewinde	M40x1.5
Klemmbereich ohne Inlet min.	28.5 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	32.0 mm
Schlüsselweite	46 mm
Masswert H	44 mm
Gewindelänge L	8 mm
Hinweis	-
Versand	10

1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X  
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage