


Aussengewinde metrisch oder Pg



Erweiterungen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Zulassungstyp: Erweiterung MS EX

- Aussengewinde Pg
- Innengewinde metrisch
- mit O-Ring

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.: | EX3600.16.25 |
| EAN: | 7611614175041 |
| Material | Messing vernickelt |
| O-Ring | FPM |
| Einsatztemperatur | -60°C / +100°C |
| Schutzart | IP 66 / IP 68 |
| Prüfnorm | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas | II 2G Ex eb IIC Gb |
| Staub | II 2D Ex tb IIIC Db |
| Zone | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22 |
| Zertifikat | SEV 15 ATEX 0151 |
| IECEx Zertifikat | IECEx SEV 15.0018 |
| Gewinde aussen | Pg 16 |
| Gewinde innen | M25x1.5 |
| Schlüsselweite | 30 mm |
| Masswert H | 11.5 mm |
| Masswert L | 6 mm |
| Hinweis | - |
| Versand | 25 |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweiterungen ist nach Norm nicht zulässig!