


Kurzes Anschlussgewinde metrisch



Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

Zulassungstyp: Progress MS FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1060.10.52.060
E-Nr.:	121783218
EAN:	7611614195094
Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Gewinde	M10x1.5
Klemmbereich ohne Inlet min.	4.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	6.0 mm
Schlüsselweite	13 mm
Masswert H	52 mm
Gewindelänge L	5 mm
Hinweis	1
Versand	10

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.