

## Langes Anschlussgewinde metrisch



### Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2

#### Zulassungstyp: Progress S2

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1100.08.94.050</b>
E-Nr.:	121623118
EAN:	7611614133546
Material	Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
Kennzeichnung	1 Rille
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Gewinde	M8x1.25
Klemmbereich ohne Inlet min.	3.5 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	5.0 mm
Schlüsselweite	11 mm
Masswert H	14 mm
Gewindelänge L	10 mm
Hinweis	1
Versand	50

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.