


## Kurzes Anschlussgewinde Pg



### Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

#### Zulassungstyp: Progress MS KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>1800.29.03.275</b>      |
| EAN:                         | 7611614127545              |
| Material                     | Messing vernickelt         |
| Klemmschrauben               | Rostfreier Stahl A2        |
| Dichtung                     | TPE                        |
| O-Ring                       | NBR                        |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +100°C             |
| Schutzart                    | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| Gewinde                      | Pg 29                      |
| Klemmbereich mit Inlet min.  | 19.0 mm                    |
| Klemmbereich mit Inlet max.  | 23.0 mm                    |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 23.0 mm                    |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 27.5 mm                    |
| Schlüsselweite               | 38 mm                      |
| Masswert H                   | 40 mm                      |
| Gewindelänge L               | 8 mm                       |
| Versand                      | 25                         |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.