

Rozpojovací svorka WK 4/TKG/U

Objednací kód: 57.504.4055.0

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,5**

Jmenovitý proud In (A): **10**

Typ elektrické přípojky 1: **Šroubové připojení**

Poloha připojení: **Boční**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Šířka/rozměr rastru (mm): **6**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Typ podélného oddělení: **Zásuvné**

S integrovanou zkušební zdíčkou: **Ne**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²):

Jmenovité napětí (V): **800**

Typ elektrické přípojky 2: **Šroubové připojení**

Počet pater: **1**

Materiál izolačního tělesa: **PA**

Provozní teplota (°C):

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **54**

Barva: **Šedá**

Typ příčného oddělení:

Délka (mm): **48**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz