


## Řadová svorka WT 2,5 hnědá 2,5mm<sup>2</sup>

Objednací kód: 58.503.0055.4

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm <sup>2</sup> ): <b>0,14</b>	Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm <sup>2</sup> ): <b>0,5</b>
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm <sup>2</sup> ): <b>0,14</b>	Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm <sup>2</sup> ): <b>0,4</b>
Jmenovitý proud I <sub>n</sub> (A): <b>24</b>	Jmenovité napětí (V): <b>1000</b>
Typ elektrické přípojky 1: <b>Závitová přípojka</b>	Typ elektrické přípojky 2: <b>Závitová přípojka</b>
Poloha připojení: <b>Boční</b>	Počet pater: <b>1</b>
Počet míst upnutí pro každé patro: <b>2</b>	Způsob montáže: <b>DIN/G lišta</b>
Materiál izolačního tělesa: <b>Termoplast</b>	Provozní teplota (°C): <b>-25</b>
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: <b>V0</b>	Šířka/rozměr rastru (mm): <b>5</b>
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): <b>48</b>	Délka (mm): <b>48</b>
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': <b>Ano</b>	Je zapotřebí uzavírací deska: <b>Ano</b>
Barva: <b>Hnědá</b>	Patra interně přemostěná: <b>Ne</b>



---

### Příslušenství