

Krabice konická 45°, průměr 60 mm stropní pro světla, do betonu

Objednací kód: KA-1249-50

Způsob montáže: **Betonová budova**

S otočným kroužkem: **Ne**

Vybaveno: **Bez**

Hloubka: **55**

Se šrouby: **Ne**

Prostup krabice těsnicí membránou: **Ne**

Prostup krabice stupňovitou membránou: **Ne**

Spojování trubek volitelné: **Ne**

Materiál: **Plast**

Stupeň krytí (IP): **IP3X**

Model krytu: **Bez**

Neporušenost obvodu: **Bez**

Odolné vůči větru: **Ne**

Montáž lustrháku: **Ne**

S očky pro připevnění hřebíkem: **Ne**

Tvar: **Kulaté**

Lze spojit: **Ano**

Průměr (mm): **60**

Vnitřní hloubka:

Prostup krabice vylamovacím otvorem: **Ne**

Prostup krabice hubicí: **Ne**

Pro průměr trubky: **25 mm**

Vstup zezadu: **Ano**

Bez halogenů: **Ne**

Stupeň ochrany (NEMA):

Průhledný kryt: **Ne**

Se stíněním: **Ne**

Max. průřez vodiče:

Hubice: **Bez**

Speciální aplikace: **Ostatní**



Příslušenství