

## Krabice odbočná spojovací bez podpory hloubka 63 mm, pod omítku

Objednací kód: KA-1550-00

Způsob montáže: **Pod omítku**

Typ provedení: **Přístrojová krabice (kulatá/hranatá)**

S otočným kroužkem: **Ne**

Vybaveno: **Bez**

Hloubka: **63**

Se šrouby: **Ne**

Prostup krabice těsnicí membránou: **Ne**

Prostup krabice stupňovitou membránou: **Ne**

Spojování trubek volitelné: **Ne**

Materiál: **Plast**

Stupeň krytí (IP): **IP2X**

Model krytu: **Bez**

Neporušenost obvodu: **Bez**

Odolné vůči větru: **Ne**

Montáž lustrháku: **Ne**

S očky pro připevnění hřebíkem: **Ne**

Tvar: **Kulaté**

Provedení: **Jednonásobný**

Lze spojit: **Ano**

Průměr (mm): **60**

Vnitřní hloubka:

Prostup krabice vylamovacím otvorem: **Ano**

Prostup krabice hubicí: **Ne**

Pro průměr trubky: **20 mm**

Vstup zezadu: **Ano**

Bez halogenů: **Ne**

Stupeň ochrany (NEMA):

Průhledný kryt: **Ne**

Se stíněním: **Ne**

Max. průřez vodiče:

Hubice: **Odbočka**

Speciální aplikace: **Ostatní**



---

### Příslušenství