

Krabice přístrojová spojovací vzduchotěsná, pod omítku

Objednací kód: KA-1555-12

Způsob montáže: **Pod omítku**

Typ provedení: **Přístrojová krabice (kulatá/hranatá)**

S otočným kroužkem: **Ne**

Vybaveno: **Bez**

Hloubka: **66**

Se šrouby: **Ne**

Prostup krabice těsnicí membránou: **Ne**

Prostup krabice stupňovitou membránou: **Ne**

Spojování trubek volitelné: **Ne**

Materiál: **Plast**

Stupeň krytí (IP): **IP2X**

Model krytu: **Bez**

Odolné vůči větru: **Ano**

Montáž lustrháku: **Ne**

S očky pro připevnění hřebíkem: **Ne**

Tvar:

Provedení:

Lze spojit: **Ano**

Průměr (mm):

Vnitřní hloubka:

Prostup krabice vylamovacím otvorem: **Ano**

Prostup krabice hubicí: **Ano**

Pro průměr trubky:

Vstup zezadu: **Ano**

Bez halogenů: **Ne**

Stupeň ochrany (NEMA):

Průhledný kryt: **Ne**

Max. průřez vodiče:

Hubice: **Odbočka**

Speciální aplikace: **Ostatní**



Příslušenství