

vidlice 5-pólová 32A / 400V, 6h, IP44, černá MIDNIGHT

Objednací kód: PC-025-6x

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Počet pólů: **5**

Pozice zemního kontaktu (h): **6**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Rozlišovací barva: **Červená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



| | 16 Amp | | | | | 32 Amp | | | | |
|-------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| Pin | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
| b | 88 | 92 | 96 | 104 | 108 | 112 | 120 | 124 | 132 | 136 |
| K ₁ (Kabel Ø [mm]) | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 |
| K ₂ (Kabel Ø [mm]) | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Uchycení (mm) | 5,2,5 | | | | | 5,5,8 | | | | |
| Uchycení (mm) (šroub) | 10,0 | | | | | 11,0 | | | | |
| Ø (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ø (mm) (šroub) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |