

vidlice 5-pólová, 16A / 50-500V, 301-500Hz, IP44

Objednací kód: PC-015-2

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Počet pólů: **5**

Pozice zemního kontaktu (h): **2**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **50-500 V (>300-500 Hz) zelená**

Rozlišovací barva: **Zelená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



	16 Amp					32 Amp				
Pin	3	4	5	4	5	3	4	5	4	5
A	102	128	134	134	150	150	150	150	150	150
b	88	82	88	104	104	104	104	104	104	104
K ₁ (Kabel Ø [mm])	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
K ₂ (Kabel Ø [mm])	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Průměr kabelu	5-2,5					3-5,0				
Číslo šroubu (Ø [mm])	10					10				
Ø [mm]	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Ø [mm]	108	128	134	134	150	150	150	150	150	150