

## zásuvka vestavná 5-pólová, 16A / 400V, 6h, IP44, příruba 70x70mm, přímá, bezšroubová TURBO TWIST

Objednací kód: PC-315-6TT

Jmenovitý proud IEC (A): 16

Napětí podle EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) červená

Pozice zemního kontaktu (h): 6

Způsob připojení: **Bezšroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: 56

Drill hole distance horizontal: 56

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Červená**


Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: 70

Flange size horizontal: 70



### Příslušenství



	16 A/400 V			32 A/400 V		
Pole	3	4	5	3	4	5
Průměr v x h	70	70	70	70	70	70
Uchycení v x d	56	56	56	56	56	56
h	107	107	107	107	107	107
h	55	55	55	55	55	55
h	55	55	55	55	55	55
h	43	43	43	43	43	43
h	87	87	87	87	87	87
h	101	101	101	101	101	101

Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
Uchycení (mm)	5,25	5,25	5,25
Uchycení (mm)	1,2	1,2	1,2
Uchycení (mm)	107	107	107