

zásuvka vestavná 5-pólová, 32A / 400V, 6h, IP44, příruba 70x70mm, přímá, bezšroubová TURBO TWIST

Objednací kód: PC-325-6TT

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Pozice zemního kontaktu (h): **6**

Způsob připojení: **Bezšroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **56**

Drill hole distance horizontal: **56**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Červená**


Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **70**

Flange size horizontal: **70**



Příslušenství



	15 Amp			32 Amp		
Pole	3	4	5	3	4	5
Flanžová v x h	70	70	70	70	70	70
Uchycovací v x d	56	56	56	56	56	56
h	107	107	107	107	107	107
h	55	55	55	57	57	57
h	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	43	43	43	43	43	43
h	87	105	105	112	112	112
h	101	121	121	122	122	122

Provedení	Schraublos Klamm
Uchycovací (mm)	3,5-6
Uchycovací (mm)	1,5
Uchycovací (mm)	2,5-5
Uchycovací (mm)	107
Uchycovací (mm)	108
Uchycovací (mm)	109
Uchycovací (mm)	110