

přívodka nástěnná 4-pólová, 16A / 230V, 9h, IP44, s víčkem

Objednací kód: PC-514-9d

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Napětí podle EN 60309-2: **230 V (50+60 Hz) modrá**

Pozice zemního kontaktu (h): **9**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Měnič fází: **Ne**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Modrá**

Typ provedení: **Nástěnná přívodka (AP)**

Provedení: **Šikmé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství

| | 16 Amp | | | | 32 Amp | | | |
|---------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|--|
| řada | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | | |
| A | 127 | 128 | 128 | 137 | 137 | 142 | 142 | |
| B | 132 | 134 | 137 | 139 | 139 | 154 | 154 | |
| M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Průměr otvorů | 1,2/3 | | | | 2,5/4 | | | |
| Ležící (maximální šířka) | 6,4 | | | | 2,5/16 | | | |
| Konstrukční tloušťka (mm) | 102 | | | | 110 | | | |
| Šířka | 230 | 240 | 245 | 272 | 282 | 292 | 298 | |

ISO 9001
Náročnost=15'