

## zásuvka vestavná 3-pólová, 125A / 400V, 6h, IP67, šikmá, příruba 114x114mm, POWER TWIST

Objednací kód: PC-443-9fe

Jmenovitý proud IEC (A): **125**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Pozice zemního kontaktu (h): **9**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **90**

Drill hole distance horizontal: **90**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Červená**


Provedení: **Šikmé**

Flange size vertical: **114**

Flange size horizontal: **114**



### Příslušenství



Item	IEC 60309				UL/CSA 400V			
	3	4	5	6	3	4	5	6
A	125	125	125	125	114	114	114	114
B	125	125	125	125	114	114	114	114
C	125	125	125	125	114	114	114	114
D	125	125	125	125	114	114	114	114
E	125	125	125	125	114	114	114	114
F	125	125	125	125	114	114	114	114
G	125	125	125	125	114	114	114	114
H	125	125	125	125	114	114	114	114
I	125	125	125	125	114	114	114	114
J	125	125	125	125	114	114	114	114
K	125	125	125	125	114	114	114	114

Anschlußmaß: 114x114mm mit Schutzblech  
 Gehäuse-Material: Kunststoff  
 Ausführung (optional): 125-125  
 Schutzart (optional): IP67  
 Gehäusegröße (optional): 114x114mm  
 Gewicht (kg): 0,12