

## zásuvka vestavná 4-pólová, 16A / 230V, 9h, IP44, příruba 70x70mm, přímá, bezšroubová TURBO TWIST

**Objednací kód: PC-314-9TT**

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Napětí podle EN 60309-2: **230 V (50+60 Hz) modrá**

Pozice zemního kontaktu (h): **9**

Způsob připojení: **Bezšroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **56**

Drill hole distance horizontal: **56**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Modrá**


Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **70**

Flange size horizontal: **70**



### Příslušenství



	16 A/400 V			32 A/400 V		
Pole	3	4	5	3	4	5
Flanžová sířka	70	70	70	70	70	70
Uchycovací výška	56	56	56	56	56	56
h	20	20	20	20	20	20
h	55	55	55	55	55	55
h	55	55	55	55	55	55
h	43	43	43	43	43	43
h	87	87	87	87	87	87
h	101	101	101	101	101	101
h	122	122	122	122	122	122
h	136	136	136	136	136	136
Provedení	Schrack/Klemm			Schrack/Klemm		
Uchycovací systém	1.2.3			1.2.3		
Uchycovací systém	1.2			1.2.3		
Objednací kód	107	128	148	161	178	207