zásuvka přírubová 3-pólová, 16A / 24/42V, 100-200Hz, 4h, IP44, niklované kontakty

Objednací kód: PC-383-4f4v

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz)**

Jmenovité napětí (V): **zelená**

Pozice zemnícího kontaktu (h): **4**

Rozlišovací barva: **Zelená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**

Flange size vertical: **55**

Drill hole distance vertical: **41**

Flange size horizontal: **55**

Drill hole distance horizontal: **41**





Flansch		Lochabstand		Amp	Pole	e	f	Ø g	Ø h	i	j	Gewicht
a	b	c	d									kg
54	68	44	44	16	2	19	47	5,5	43	81	93	109
					3							130
				32	2							109
					3							130
55	55	41	41	16	2	19	47	4,5	43	79	93	109
					3							129
				32	2							109
					3							129
55	55	45	45	16	2	19	47	4,5	43	79	93	109
					3							129
				32	2							109
					3							129
66	79	47	53	16	2	19	47	5,5	43	86	93	113
					3							133
				32	2							113
					3							133
79	79	56	56	16	2	19	47	5,5	43	86	93	118
					3							138
				32	2							118
					3							138
79	88	60	60	16	2	19	47	5,5	43	93	93	136
					3							146
				32	2							126
					3							146

• Anschlussart	Schraubklemme
• Leitung flexibel	1-10 mm²
• Leitung eindrähtig	1,5-10 mm²
• Kontaktschrauben	110 Nm

Příslušenství