

zásuvka vestavná 3-pólová, 16A / 24V, IP44, přímá, niklované kontakty

Objednací kód: PC-363v

Jmenovitý proud IEC (A): 16

Napětí podle EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) fialová

Způsob připojení: Šroubová svorka

Vojenské provedení: Ne

Drill hole distance vertical: 56

Drill hole distance horizontal: 56


Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Provedení: Přímé

Flange size vertical: 70

Flange size horizontal: 70



Plánek	Ložisková	Árny	Pris	x	1	2	g	Øh	1	1	Geomet
84	84	44	44	16	2	19	47	5,5	43	91	93
				32	2						100
				32	2						100
84	84	41	41	16	2	19	47	5,5	43	79	93
				32	2						100
				32	2						100
84	84	45	45	16	2	19	47	5,5	43	79	93
				32	2						100
				32	2						100
84	79	47	53	16	2	19	47	5,5	43	86	93
				32	2						100
				32	2						100
79	79	56	56	16	2	19	47	5,5	43	96	93
				32	2						100
				32	2						100
79	88	60	60	16	2	19	47	5,5	43	93	93
				32	2						100
				32	2						100

* Anodizovaný
 * Laskavý materiál
 * Laskavý materiál
 * Konektory niklované

Sériová číslo
 0-1000000
 1-1000000
 100-1000000

Příslušenství