

vidlice 5-pólová, 32A / 50-500V, 300-500Hz, 2h, IP44

Objednací kód: PC-025-2

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Počet pólů: **5**

Pozice zemního kontaktu (h): **2**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **50-500 V (>300-500 Hz) zelená**

Rozlišovací barva: **Zelená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



	16 Amp					32 Amp				
Průměr	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
A	102	108	114	120	126	132	138	144	150	
b	88	92	96	104	108	112	120	124	128	
K ₁ (Kabel Ø [mm])	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,1	
K ₂ (Kabel Ø [mm])	6,15	6,45	6,75	7,05	7,35	7,65	7,95	8,25	8,55	
Průřez (mm²)	1,5-2,5					2,5-6				
Číslo šroubu (mm)	5,0					5,0				
Katodizolace (mm)	100					110				
DM	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
Šířka (mm)	108	120	132	144	156	168	180	192	204	