

vidlice 3-pólová 16A / >50 V, 100-300Hz, 10h, IP44

Objednací kód: PC-013-10

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Počet pólů: **3**

Pozice zemního kontaktu (h): **10**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **50-500 V (100-300 Hz) zelená**

Rozlišovací barva: **Zelená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



	16 Amp			32 Amp		
Průměr	3	4	5	3	4	5
A	102	108	104	100	106	102
b	88	92	98	104	104	100
K ₁ (Kabel Ø [mm])	4,7	5,0	5,6	5,0	5,6	6,3
K ₂ (Kabel Ø [mm])	6,15	6,15	6,15	11,5-20	11,5-20	11,5-20
Průřez kabelu	5-2,5			2,5-6		
Číslo katalogové stránky	102-104			106-108		
Průměr šroubu (Ø [mm])	M6			M8		
Průměr šroubu (Ø [mm])	M6			M8		
Průměr šroubu (Ø [mm])	M6			M8		
Průměr šroubu (Ø [mm])	M6			M8		