

## zásuvka vestavná, 3-pólová, 24V/16A, IP44, niklované kontakty

**Objednací kód: PC-363f4v**

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Napětí podle EN 60309-2: **20-25 V (50+60 Hz) fialová**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **41**

Drill hole distance horizontal: **41**


Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **55**

Flange size horizontal: **55**



Plano	Lochabstand	Ansatz	Polz	x	y	Ø g	Ø h	l	Gravur			
84	84	44	44	16	2	19	47	5,5	43	91	93	120
				32	2							120
				48	2							120
88	88	41	41	16	2	19	47	5,5	43	79	93	120
				32	2							120
				48	2							120
88	88	45	45	16	2	19	47	5,5	43	79	93	120
				32	2							120
				48	2							120
88	79	47	53	16	2	19	47	5,5	43	86	93	120
				32	2							120
				48	2							120
79	79	56	56	16	2	19	47	5,5	43	86	93	120
				32	2							120
				48	2							120
79	88	60	60	16	2	19	47	5,5	43	93	93	140
				32	2							140
				48	2							140

\* Anschluss  
 \* Lochung Normloch  
 \* Lochung Normloch  
 \* Normlochbohrung

Schutzabstand  
 0-10 mm  
 1,5-10 mm  
 10-10 mm

### Příslušenství