

zásuvka vestavná 3-pólová, 16A / 24/42V, DC, 10h, IP44, přímá, niklované kontakty

Objednací kód: PC-383-10f4v

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Napětí podle EN 60309-2: **<50 V DC šedá**

Pozice zemního kontaktu (h): **10**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **41**

Drill hole distance horizontal: **41**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):


Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Bílá**

Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **55**

Flange size horizontal: **55**



Plano	Lochabstand	Ansatz	Profil	x	y	Ø g	Ø h	l	Gravur		
84	88	44	44	16	2	19	47	5,5	43	93	100
				32	2						100
				48	2						100
88	88	41	41	16	2	19	47	5,5	43	79	93
				32	2						93
				48	2						93
88	88	45	45	16	2	19	47	5,5	43	79	93
				32	2						93
				48	2						93
88	79	47	53	16	2	19	47	5,5	43	86	93
				32	2						93
				48	2						93
79	79	56	56	16	2	19	47	5,5	43	86	93
				32	2						93
				48	2						93
79	88	60	60	16	2	19	47	5,5	43	93	93
				32	2						93
				48	2						93

* Anschluss
 * Lochung Ø 4mm
 * Lochung Ø 5mm
 * Kontaktmaterial

Schutzabstand
 0-10 mm
 1,5-10 mm
 10-10 mm

Příslušenství