

zásuvka vestavná 5-pólová, 16A / 400V, 6h, IP44, příruba 75x75mm, přímá, bezšroubová TURBO TWIST

Objednací kód: PC-315-6TTf7

Jmenovitý proud IEC (A): 16


Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**
 Pozice zemního kontaktu (h): **6**
 Způsob připojení: **Bezšroubová svorka**
 Vojenské provedení: **Ne**
 Drill hole distance vertical: **60**
 Drill hole distance horizontal: **60**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):
 Rozlišovací barva: **Červené**
 Provedení: **Přímé**
 Flange size vertical: **75**
 Flange size horizontal: **75**



Příslušenství



Pole	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
Průměr a x b	75	75	75	75	75	75
Ložiskování e x f	60	60	60	60	60	60
h	27	27	27	27	27	27
k	55	55	55	57	57	57
l	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
n	43	43	43	43	43	43
o	60	104	107	102	102	106
Průřez kontakt	101	101	107	122	122	136
Ležící (mm)	1,2/3					2,0/6
Společná (mm)	9,4					2,0/9
GenM8 (mm)	123	132	155	167	162	211