

přívodka nástěnná 7-pólová, 32A / 400V, 6h, IP67, niklované kontakty

Objednací kód: PC-5272-6kv

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Pozice zemního kontaktu (h): **6**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Měnič fází: **Ne**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Červená**

Typ provedení: **Nástěnná přívodka (AP)**

Provedení: **Šikmé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství

	16 Amp	32 Amp
Polk	4,50	7
h1	140	100
h	100	100
h2	120	100
h3	25	25
h4	25	25
h5	25	25
h6	25	25
h7	25	25
h8	25	25
h9	25	25
h10	25	25
h11	25	25
h12	25	25
h13	25	25
h14	25	25
h15	25	25
h16	25	25
h17	25	25
h18	25	25
h19	25	25
h20	25	25
h21	25	25
h22	25	25
h23	25	25
h24	25	25
h25	25	25
h26	25	25
h27	25	25
h28	25	25
h29	25	25
h30	25	25
h31	25	25
h32	25	25
h33	25	25
h34	25	25
h35	25	25
h36	25	25
h37	25	25
h38	25	25
h39	25	25
h40	25	25
h41	25	25
h42	25	25
h43	25	25
h44	25	25
h45	25	25
h46	25	25
h47	25	25
h48	25	25
h49	25	25
h50	25	25
h51	25	25
h52	25	25
h53	25	25
h54	25	25
h55	25	25
h56	25	25
h57	25	25
h58	25	25
h59	25	25
h60	25	25
h61	25	25
h62	25	25
h63	25	25
h64	25	25
h65	25	25
h66	25	25
h67	25	25
h68	25	25
h69	25	25
h70	25	25
h71	25	25
h72	25	25
h73	25	25
h74	25	25
h75	25	25
h76	25	25
h77	25	25
h78	25	25
h79	25	25
h80	25	25
h81	25	25
h82	25	25
h83	25	25
h84	25	25
h85	25	25
h86	25	25
h87	25	25
h88	25	25
h89	25	25
h90	25	25
h91	25	25
h92	25	25
h93	25	25
h94	25	25
h95	25	25
h96	25	25
h97	25	25
h98	25	25
h99	25	25
h100	25	25

h1-h100
Neigung=15°

*102 optional auf Anfrage erhältlich