PCE

# přívodka vestavná 5-pólová, 32A / 400V, 6h, IP67, přímá, příruba 75x75mm

## Objednací kód: PC-6252-6

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**
Pozice zemnícího kontaktu (h): **6**
Způsob připojení: **Šroubová svorka**
Měnič fází: **Ne**
Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):
Jmenovité napětí (V):
Rozlišovací barva: **Červená**
Typ provedení: **Montážní přístrojový konektor**
Provedení: **Přímé**
Vojenské provedení: **Ne**

**Příslušenství**



| | 16 Amp | | | 32 Amp | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Pierwsi | | | | | | |
| a x b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Lochabstand | | | | | | |
| c x d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| e | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 |
| f | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 |
| g | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| h | 43 | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| i | 71 | 79 | 87 | 65 | 65 | 100 |
| k | 11,3 | 6 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| | | | | | | |
| Anschlussart | Schraubklemme | | | | | |
| Leitung flexibel [mm²] | 1-2,5 | | | 2,5-6 | | |
| eindrähtig [mm²] | 1-4 | | | 2,5-10 | | |
| Kontaktschrauben [Nom] | 100 Nom | | | 110 Nom | | |
| Gewicht kg | 109 | 131 | 150 | 167 | 198 | 214 |