

## přívodka vestavná 7-pólová, 16A / 400V, 6h, IP44, přímá, příruba 70x70mm, niklované kontakty

Objednací kód: PC-617-6v

Jmenovitý proud IEC (A): 16

Napětí podle EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) červená

Pozice zemního kontaktu (h): 6

Způsob připojení: Šroubová svorka

Měnič fází: Ne

Materiál: Plast

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: Červená


Typ provedení: Montážní přístrojový konektor

Provedení: Šikmé

Vojenské provedení: Ne



### Příslušenství



|                           | 7     | 16 Amp | 7   | 7   | 32 Amp | 7   |
|---------------------------|-------|--------|-----|-----|--------|-----|
| Pin                       | 7     | 7      | 7   | 7   | 7      | 7   |
| a                         | 76    | 76     | 76  | 76  | 76     | 76  |
| b                         | 75    | 75     | 75  | 75  | 75     | 75  |
| c                         | 96    | 96     | 96  | 96  | 96     | 96  |
| d                         | 98    | 98     | 98  | 98  | 98     | 98  |
| e                         | 101   | 101    | 101 | 101 | 101    | 101 |
| f                         | 42    | 42     | 51  | 51  | 51     | 51  |
| g                         | 5,5   | 5,5    | 5,5 | 5,5 | 5,5    | 5,5 |
| h                         | 55    | 55     | 55  | 55  | 55     | 55  |
| Příslušenství             |       |        |     |     |        |     |
| Ležící (mm)               | 1,2,3 |        |     |     | 2,5,6  |     |
| — stojící (mm)            | 1,4   |        |     |     | 2,5,6  |     |
| Kontaktní vzdálenost (mm) | 100   | 100    | 110 | 110 | 110    | 110 |
| Šířka (mm)                | 147   | 147    | 152 | 152 | 152    | 152 |