

vidlice 4-pólová, 16A / 400V, 6h, IP44, úhlová, s měničem fáze

Objednací kód: PC-7414-6

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Počet pólů: **4**

Pozice zemního kontaktu (h): **6**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Rozlišovací barva: **Červená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Šikmé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



	16 A/1P	5	32 A/3P	5
Typ	4	5	4	5
A	66	108	127	136
B	62	71	62	60
C	55	61	62	56
D	67	68	111	114
E/F1	105	100	100	100
K_Rozstředí (2 jarmy)	6-15	6-18	11,5-20	11,5-22
Anschlussspannung		Schraubklammer		
Schaltstrom		Schaltstrom		
Schaltstrom (5 oder 8 jarmy)		Schaltstrom		
Kabelschleifenlänge (mm)		Kabelschleifenlänge (mm)		
Schaltstrom		Schaltstrom		
Schaltstrom		Schaltstrom		
Schaltstrom		Schaltstrom		
Schaltstrom		Schaltstrom		