

přívodka nástěnná 7-pólová, 16A / 400V, 6h, IP44, niklované kontakty

Objednací kód: PC-517-6v

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Pozice zemního kontaktu (h): **6**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Měnič fází: **Ne**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Červená**


Typ provedení: **Nástěnná přívodka (AP)**

Provedení: **Šikmé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



	16 Amp	32 Amp
Průměr	50	63
h	120	150
B	70	85
h ₁	25	25
h ₂	25	25
h ₃	25	25
h ₄	25	25
h ₅	25	25
h ₆	25	25
h ₇	25	25
h ₈	25	25
h ₉	25	25
h ₁₀	25	25
h ₁₁	25	25
h ₁₂	25	25
h ₁₃	25	25
h ₁₄	25	25
h ₁₅	25	25
h ₁₆	25	25
h ₁₇	25	25
h ₁₈	25	25
h ₁₉	25	25
h ₂₀	25	25
h ₂₁	25	25
h ₂₂	25	25
h ₂₃	25	25
h ₂₄	25	25
h ₂₅	25	25
h ₂₆	25	25
h ₂₇	25	25
h ₂₈	25	25
h ₂₉	25	25
h ₃₀	25	25
h ₃₁	25	25
h ₃₂	25	25
h ₃₃	25	25
h ₃₄	25	25
h ₃₅	25	25
h ₃₆	25	25
h ₃₇	25	25
h ₃₈	25	25
h ₃₉	25	25
h ₄₀	25	25
h ₄₁	25	25
h ₄₂	25	25
h ₄₃	25	25
h ₄₄	25	25
h ₄₅	25	25
h ₄₆	25	25
h ₄₇	25	25
h ₄₈	25	25
h ₄₉	25	25
h ₅₀	25	25
h ₅₁	25	25
h ₅₂	25	25
h ₅₃	25	25
h ₅₄	25	25
h ₅₅	25	25
h ₅₆	25	25
h ₅₇	25	25
h ₅₈	25	25
h ₅₉	25	25
h ₆₀	25	25
h ₆₁	25	25
h ₆₂	25	25
h ₆₃	25	25
h ₆₄	25	25
h ₆₅	25	25
h ₆₆	25	25
h ₆₇	25	25
h ₆₈	25	25
h ₆₉	25	25
h ₇₀	25	25
h ₇₁	25	25
h ₇₂	25	25
h ₇₃	25	25
h ₇₄	25	25
h ₇₅	25	25
h ₇₆	25	25
h ₇₇	25	25
h ₇₈	25	25
h ₇₉	25	25
h ₈₀	25	25
h ₈₁	25	25
h ₈₂	25	25
h ₈₃	25	25
h ₈₄	25	25
h ₈₅	25	25
h ₈₆	25	25
h ₈₇	25	25
h ₈₈	25	25
h ₈₉	25	25
h ₉₀	25	25
h ₉₁	25	25
h ₉₂	25	25
h ₉₃	25	25
h ₉₄	25	25
h ₉₅	25	25
h ₉₆	25	25
h ₉₇	25	25
h ₉₈	25	25
h ₉₉	25	25
h ₁₀₀	25	25

Schmitt
Neigung 15°