

zásuvka vestavná 2-pólová, 32A / 42V, 12h, IP44, přímá, niklované kontakty

Objednací kód: PC-392-12v

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Napětí podle EN 60309-2: **40-50 V (50+60 Hz) bílá**

Pozice zemního kontaktu (h): **12**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **56**

Drill hole distance horizontal: **56**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):


Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Bílá**

Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **70**

Flange size horizontal: **70**



Plano	Lochabstand	Ansatz	Profil	x	y	Ø g	Ø h	l	Größe			
84	84	44	44	16	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	32	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	48	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	64	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	80	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	96	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	112	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	128	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	144	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	160	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	176	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	192	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	208	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	224	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	240	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	256	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	272	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	288	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	304	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	320	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	336	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	352	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	368	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	384	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	400	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	416	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	432	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	448	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	464	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	480	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	496	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	512	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	528	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	544	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	560	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	576	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	592	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	608	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	624	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	640	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	656	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	672	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	688	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	704	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	720	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	736	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	752	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	768	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	784	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	800	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	816	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	832	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	848	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	864	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	880	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	896	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	912	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	928	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	944	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	960	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	976	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	992	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1008	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1024	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1040	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1056	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1072	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1088	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1104	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1120	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1136	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1152	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1168	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1184	2	16	47	5,5	43	93	93	120
84	84	44	44	1200	2	16	47	5,5	43	93	93	120

* Anschluss
 * Lochabstand
 * Lochung
 * Kontaktanschluss

* 6-16 mm
 * 1,5-10 mm
 * 10-16 mm

Příslušenství