

vidlice 5-pólová, 32A / 400V, 6h, IP44, úhlová, s měničem fáze

Objednací kód: PC-7425-6

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Počet pólů: **5**

Pozice zemního kontaktu (h): **6**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Rozlišovací barva: **Červená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Šikmé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



	32 A/3P	5	32 A/5P	5
Typ	6	5	6	5
A	66	108	127	136
B	62	71	62	60
C	55	61	62	56
D	67	68	111	114
E/F1	105	120	120	120
K_Rozměr (Ø jímky)	6-15	6-18	11,5-20	11,5-22
Anschlussspannung		Schraubklemme		
Schaltlage (Schalt)		2-5-4		
Klemmen-Ø (Ø jímky)		10 Norm		
Kabelschleifenlänge (Ø jímky)		100 Norm		
Ø jímky		38 - 42		
Ø jímky (Ø jímky)		128 - 150		