

## zásuvka vestavná 2-pólová, 16A / 24/42V DC, 10h, IP44, přímá, niklované kontakty

Objednací kód: **PC-382-10f5v**

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Napětí podle EN 60309-2: **<50 V DC šedá**

Pozice zemního kontaktu (h): **10**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **45**

Drill hole distance horizontal: **45**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):


Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Bílá**

Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **55**

Flange size horizontal: **55**



Planice	Ložisková	Arp	Pris	x	y	Øg	Øh	l	Gu		
84	84	44	44	16	2	19	47	5,5	43	93	129
84	84	44	44	32	2	19	47	5,5	43	93	130
84	84	44	44	48	2	19	47	5,5	43	93	131
84	84	44	44	64	2	19	47	5,5	43	93	132
84	84	44	44	80	2	19	47	5,5	43	93	133
84	84	44	44	96	2	19	47	5,5	43	93	134
84	84	44	44	112	2	19	47	5,5	43	93	135
84	84	44	44	128	2	19	47	5,5	43	93	136
84	84	44	44	144	2	19	47	5,5	43	93	137
84	84	44	44	160	2	19	47	5,5	43	93	138
84	84	44	44	176	2	19	47	5,5	43	93	139
84	84	44	44	192	2	19	47	5,5	43	93	140
84	84	44	44	208	2	19	47	5,5	43	93	141
84	84	44	44	224	2	19	47	5,5	43	93	142
84	84	44	44	240	2	19	47	5,5	43	93	143
84	84	44	44	256	2	19	47	5,5	43	93	144
84	84	44	44	272	2	19	47	5,5	43	93	145
84	84	44	44	288	2	19	47	5,5	43	93	146
84	84	44	44	304	2	19	47	5,5	43	93	147
84	84	44	44	320	2	19	47	5,5	43	93	148
84	84	44	44	336	2	19	47	5,5	43	93	149
84	84	44	44	352	2	19	47	5,5	43	93	150

\* Anschlußart: 16 A  
 \* Gehäusefarbe: 50 grau  
 \* Gehäusegröße: 5,5 x 5,5 cm  
 \* Kontaktmaterial: V2A

### Příslušenství