

zásuvka vestavná 3-pólová, 16A / 42V, 12h, IP44, přímá, niklované kontakty

Objednací kód: PC-383-12v

Jmenovitý proud IEC (A): 16

Napětí podle EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bílá

Pozice zemního kontaktu (h): 12

Způsob připojení: Šroubová svorka

Vojenské provedení: Ne

Drill hole distance vertical: 56

Drill hole distance horizontal: 56

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):


Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Bílá**

Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **70**

Flange size horizontal: **70**



Plano	Lochabstand	Ans	Pro	x	y	Ø g	Ø h	l	l	Größe	
84	84	44	44	16	2	19	47	5,5	43	93	120
				32	2						130
				48	2						140
88	88	41	41	16	2	19	47	5,5	43	79	93
				32	2						103
				48	2						113
88	88	45	45	16	2	19	47	5,5	43	79	93
				32	2						103
				48	2						113
88	79	47	53	16	2	19	47	5,5	43	86	93
				32	2						103
				48	2						113
79	79	56	56	16	2	19	47	5,5	43	86	93
				32	2						103
				48	2						113
79	88	60	60	16	2	19	47	5,5	43	93	93
				32	2						103
				48	2						113

* Anschlußart: 3-Polig
 * Lochung: Standard
 * Kontaktmaterial: Nickel
 * Kontaktmaterial: 12h
 * Schutzart: IP44
 * Norm: IEC 60309

Příslušenství