

## Zemní svorka WT 6 PE 6mm<sup>2</sup>

Objednací kód: 58.506.9055.0

Možnost funkce PEN: **Ano**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm<sup>2</sup>): **0,2**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm<sup>2</sup>): **0,2**

Typ elektrické přípojky 2: **Šroubové připojení**

Počet pater: **1**

Způsob montáže: **DIN lišta 35 mm**

Provozní teplota (°C): **-40**

Šířka/rozměr rastru (mm): **8**

Délka (mm): **48**

Barva: **Zeleno-žluté**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm<sup>2</sup>): **0,2**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm<sup>2</sup>): **0,2**

Typ elektrické přípojky 1: **Šroubové připojení**

Poloha připojení: **Boční**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Materiál izolačního tělesa: **PA**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **48**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**



---

### Příslušenství