

Řadová svorka WK 2,5/U červená 2,5mm²

Objednací kód: 57.503.0055.5

| | |
|---|--|
| Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm ²): 0,5 | Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm ²): 0,5 |
| Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm ²): 0,5 | Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm ²): 0,5 |
| Jmenovitý proud I _n (A): 24 | Jmenovité napětí (V): 800 |
| Typ elektrické přípojky 1: Šroubové připojení | Typ elektrické přípojky 2: Šroubové připojení |
| Poloha připojení: Boční | Počet pater: 1 |
| Počet míst upnutí pro každé patro: 2 | Způsob montáže: DIN/G lišta |
| Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0 | Šířka/rozměr rastru (mm): 5 |
| Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 48,5 | Délka (mm): 44,5 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ne | Je zapotřebí uzavírací deska: Ano |
| Barva: Červená | Patra interně přemostěná: Ne |



Příslušenství