

zásuvka vestavná 4-pólová, 16A / 500V, 7h, IP44, příruba 70x70mm, přímá

Objednací kód: PC-314-7

Jmenovitý proud IEC (A): 16

Napětí podle EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) černá

Pozice zemního kontaktu (h): 7

Způsob připojení: Šroubová svorka

Vojenské provedení: Ne

Drill hole distance vertical: 56

Drill hole distance horizontal: 56

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: Černá


Provedení: Přímé

Flange size vertical: 70

Flange size horizontal: 70



Příslušenství



	16 Amp					32 Amp				
Typ	3	4	5	3	4	5				
Flanec k x h	70	70	70	70	70	70				
Ložisko k x h	56	56	56	56	56	56				
h	21	21	21	21	21	21				
h	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5				
h	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8				
h	87	87	87	87	87	87				
h	101	101	101	101	101	101				
h	101	101	101	101	101	101				

	Schmalbau	Schmalbau
Ložisko (mm)	5,5	5,5
Ložisko (mm)	5,5	5,5
Konstrukční výška (mm)	101	101
Obecná výška	110	110