

## zásuvka vestavná 4-pólová, 125A / 400V, 6h, IP67, šikmá, příruba 120x130mm, POWER TWIST

Objednací kód: PC-444-6

Jmenovitý proud IEC (A): **125**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Pozice zemního kontaktu (h): **6**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **108**

Drill hole distance horizontal: **100**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Červená**


Provedení: **Šikmé**

Flange size vertical: **130**

Flange size horizontal: **120**



### Příslušenství



Typ	IEC 60309				UL/CSA			
	3	4	5	6	3	4	5	6
A	120	120	120	120	114	114	114	114
B	150	150	150	150	144	144	144	144
C	180	180	180	180	180	180	180	180
D	210	210	210	210	210	210	210	210
E	240	240	240	240	240	240	240	240
F	270	270	270	270	270	270	270	270
G	300	300	300	300	300	300	300	300
H	330	330	330	330	330	330	330	330
I	360	360	360	360	360	360	360	360
J	390	390	390	390	390	390	390	390
K	420	420	420	420	420	420	420	420

Anschlussspannung: Nennspannung mit Schutzleiter  
 Gehäusehöhe (mm): 60-65  
 Einbauführung (mm): 60-70  
 Abmessungen (mm): 120x130  
 Gewicht (kg): 0,14