

vidlice 3-pólová, 16A / 110V, 4h, IP44

Objednací kód: PC-013-4

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Počet pólů: **3**

Pozice zemního kontaktu (h): **4**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **110 V (50+60 Hz) žlutá**

Rozlišovací barva: **Žlutá**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství



Pole	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
A	132	138	134	160	166	162
b	88	92	96	104	108	112
K ₁ (Kabel Ø [mm])	4,7	5,0	5,3	6,3	6,7	7,0
K ₂ (Kabel Ø [mm])	6,15	6,5	6,9	8,15	8,5	8,9
K ₃ (Kabel Ø [mm])				11,5-20	11,5-20	11,5-20
Průměr otvorů	5,2-5			5,5-6		
Číslo šroubů (šroub)	100 šroub			110 šroub		
ØØ	42	42	42	50	50	50
Šířka [mm]	108	128	128	151	171	171