

## vidlice 4-pólová, 16A / 500V 10h, IP44

**Objednací kód: PC-014-10**

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Počet pólů: **4**

Pozice zemního kontaktu (h): **10**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **50-500 V (100-300 Hz) zelená**

Rozlišovací barva: **Zelená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



### Příslušenství



	16 Amp				32 Amp				
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
A	102	108	114	120	126	132	138	144	150
b	88	92	96	104	108	112	120	124	128
K <sub>1</sub> (Kabel IP 20mm)	44	48	52	60	64	68	76	80	84
K <sub>2</sub> (Kabel IP 25mm)	6-10	6-10	6-16	11,5-20	11,5-20	11,5-20	11,5-20	11,5-20	11,5-20
Průměr otvorů	5-2,5				5-2,5				
Číslo výrobku (2007)	102-108-114-120				126-132-138-144				
Katodová ochrana (Zn)	102-108-114-120				126-132-138-144				
DM	42	42	42	50	50	50	50	50	50
Šířka (mm)	108	120	132	144	156	168	180	192	204