

## zásuvka vestavná 4-pólová, 16A / 50-500V, 100-300Hz, 10h, IP44, příruba 70x70mm, přímá

Objednací kód: **PC-314-10**

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Napětí podle EN 60309-2: **50-500 V (100-300 Hz) zelená**

Pozice zemního kontaktu (h): **10**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **56**

Drill hole distance horizontal: **56**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Zelená**


Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **70**

Flange size horizontal: **70**



### Příslušenství



	16 Amp					32 Amp				
Patka	3	4	5	3	4	5				
Flanec k x h	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Ložňová vzd. x x z	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
h	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Ø	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Ø	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Ø	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Ø	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Prostřední	Schraubbohrer					Schraubbohrer				
Ložňová vzd. (mm)	5,3					5,3				
Ložňová vzd. (mm)	5,4					5,5-5,6				
Katodizační proud (mA)	100					100				
Obvodní úh.	110	127	141	142	178	208				