

vidlice na kabel, 4-pól, pružinové svorky, smyčkovací, gesis, černá

Objednací kód: 92.944.0053.1

Jmenovité napětí (V): 250

Počet pólů: 4

Způsob připojení: **Připojení tahem pružiny**

Connection cross section (solid-core): 0,75

Označení pólu: 2, N, PE, 1

Barva kódování / kontaktní nástavec: **Černá**

Odlehčení v tahu: **Ano**

Bez halogenů: **Ano**

Kontaktní materiál: **CuZn**

Stupeň znečištění: 2

Dimenzované špičkové napětí (kV): 4

Výška (mm): 17

Jmenovitý proud (A): 20

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Provedení: **Konektor**

Počet připojení na jeden pól: 2

Mechanické kódování: **Ano**

Způsob zajištění: **Integrated in plug-in connector**

Max. continuous temperature resistance contact part: 100

Požární zatížení (kWh):

Povrchová úprava kontaktů: **Pocínované**

Přechodový odpor (mOhm):

Délka (mm): 75

Šířka (mm): 42,25



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz