

rozvodný blok T, 3-pól, gesis, k vestavbě do svítidla, bílý

Objednací kód: 92.030.2053.0

Jmenovité napětí (V): **250**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Number of outputs: **2**

Označení pólu: **L, N, PE**

Barva kódování / kontaktní nástavec: **Bílá**

Způsob zajištění: **Integrated in plug-in connector**

Max. continuous temperature resistance contact part: **100**

Materiál pouzdra: **PA (polyamid)**

Kontaktní materiál: **CuZn**

Stupeň znečištění: **2**

Dimenzované špičkové napětí (kV): **4**

Výška (mm): **34,5**

Typ rozvaděče: **Přímé připojení svítidla**

Jmenovitý proud (A): **20**

Number of inputs: **1**

Fázový snímač:

Mechanické kódování: **Ano**

Barva odděleného kusu adaptéru:

Bez halogenů: **Ano**

Max. continuous temperature resistance strain relief:

Požární zatížení (kWh):

Povrchová úprava kontaktů: **Pocínované**

Přechodový odpor (mOhm):

Délka (mm): **63**

Šířka (mm): **36,5**

Typ integrovaného spínání:



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz