

číslo položky: **DSU 100\_PO; DSU 100\_POF** - pro šířku žlabu 50, 75, 100 mm  
**DSU 200\_PO; DSU 200\_POF** - pro šířku žlabu 150, 200 mm  
**DSU 300\_PO; DSU 300\_POF** - pro šířku žlabu 300 mm

popis výrobku: Držáky DSU jsou určeny pro vytvoření kabelové trasy na šikmé konstrukce až do úhlu 45°.

Jsou určeny pro kabelové žlaby KZI 60X...X1.25.

Konec držáku je nutné upevnit pomocí závitové tyče ZT 10 ke stěně nebo ke stropu.

Zboží je dodáváno výhradně na zakázku.

povrchová úprava: PO - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm  
 POF - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R  
 DIN 4102-12 E 90  
 STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

