


číslo položky	šířka žlabu A	tloušťka plechu	hmotnost kg/m
KZIN 60X50X0.75_S	50	0,75	1,093
KZIN 60X50X0.75_F			1,473
KZIN 60X75X0.75_S	75	0,75	1,27
KZIN 60X75X0.75_F			1,705
KZIN 60X100X0.75_S	100	0,75	1,4
KZIN 60X100X0.75_F			1,71
KZIN 60X150X0.75_S	150	0,75	1,78
KZIN 60X150X0.75_F			2,183
KZIN 60X200X0.75_S	200	0,75	2,04
KZIN 60X200X0.75_F			2,502
KZIN 60X300X0.75_S	300	0,75	2,6
KZIN 60X300X0.75_F			3,189
KZIN 60X400X1.00_S	400	1,00	4,2
KZIN 60X400X1.00_F			4,906
KZIN 60X500X1.25_S	500	1,25	6,37
KZIN 60X500X1.25_F			7,552
KZIN 60X600X1.25_S	600	1,25	7,665
KZIN 60X600X1.25_F			8,738



výška žlabu: 60 mm

délka žlabu: 3000 mm

popis výrobku: Kabelový žlab je vhodný pro vytvoření kabelové trasy.

K zajištění spoje s integrovanou spojkou se používají svorky z pružinové oceli KSV nebo šrouby NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu. K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat kabelový žlab v lakovaném provedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm


F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství: á 3 m

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu v závislosti na vzdálenosti podpěr



V povoleném zatížení nejsou zohledněny vnější vlivy a není možné je zatěžovat člověkem.

Vnitřní využitelný průřez kanálů

	KZIN průřez (cm ²)	60X50	60X75	60X100	60X150	60X200	60X300	60X400	60X500	60X600
		30	45	60	90	120	180	240	300	360
CYKY 3X1,5	8,6	20	30	41	61	81	122	162	203	243
CYKY 5X1,5	10,1	15	22	29	44	59	88	118	147	176
CYKY 3X2,5	9,5	17	25	33	50	66	100	133	166	199
CYKY 5X2,5	11,2	12	18	24	36	48	72	96	120	143
CYKY 3X4	11,2	12	18	24	36	48	72	96	120	143
CYKY 5X4	13,8	8	12	16	24	32	47	63	79	95
CYKY 5X6	15,1	7	10	13	20	26	39	53	66	79
CYKY 5X10	18	5	7	9	14	19	28	37	46	56
CYKY 5X16	20,4	4	5	7	11	14	22	29	36	43
CYKY 5X25	26,1	2	3	4	7	9	13	18	22	26
CYKY 4X35	24,8	2	4	5	7	10	15	20	24	29
CYKY 4X50	31,3	2	2	3	5	6	9	12	15	18
CYKY 3X70+50	33,6	1	2	3	4	5	8	11	13	16
CYKY 3X95+70	39,3	1	1	2	3	4	6	8	10	12
CYKY 3X120+95	43	0	1	2	2	3	5	6	8	10
CYKY 3X240+120	56,4	0	1	1	1	2	3	4	5	6

Hodnoty udávají počet kabelů při 50% zaplnění žlabů. Orientační průměry kabelů vycházejí z kabelů CYKY. Hodnoty jsou získané matematickým výpočtem. V krajních hodnotách (malý žlab x velký kabel, nebo obráceně) je nutné zvážit kombinace typu žlabu a průměru kabelů a volit je s ohledem na technické podmínky.