

# PrimaVision Mini for CDM

## HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení

### Údaje o produktu

General information	
Kód přihlášky	HPF
Verze typu	mk2
Typ světelného zdroje	CDM
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Vhodné pro venkovní použití	No
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	32
Automatický restart	Yes
Operating and electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Minimální provozní napájecí napětí (min.)	198 V
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0,95
Napětí pro zažehnutí (max.)	4,5 kV
Napětí pro zažehnutí (min.)	3,3 kV
Doba vypnutí zapalování (jmen.)	21 min
Výkon při napájecím napětí (stř.)	198-254V
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	180-264V
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Odchylka konstantního příkonu	-3%/+3%
Ztráty výkonu (jmen.)	3.5 W


Špička náběhového proudu (max.)	15 A
Účinnost při plném zatížení [%]	81,6 %
Wiring	
Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	50 pF
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	0,5 m
Délka odizolovaného drátu	8,5-9,5 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0,75-1,50 mm <sup>2</sup>
Typ konektoru	Insert
System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	20 W
Temperature	
Okolní teplota (max.)	55 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	80 °C
Teplota skladování (min.)	-25 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C

## PrimaVision Mini for CDM

Maximální teplota (max.)	80 °C
<b>Mechanical and housing</b>	
Tělo	/S
<b>Approval and application</b>	
Aktivní teplotní ochrana	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2 / 2009
Standard vibrací	IEC68-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát VDE certificate
Úroveň brumu a hluku	< 25 dB(A)

<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871829167159600
Objednací název produktu	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – výrobek	8718291671596
Objednací kód	67159600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	913700696066
Celková hmotnost kopie (kus)	0,115 kg

### Rozměrové výkresy



HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

