



Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General information	
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 unit
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]
Včetně předřadníku	Ano
Typ optiky	110 [Beam angle 110°]
Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Připojení	Šroubová svorkovnice, dvoupólová
Kabel	Cable 0.2 m without plug
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Značka CE	CE mark
Záruční lhůta	3 let
Konstantní světelný výkon	No

Počet produktů v MCB (16A typ B)	150
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Operating and electrical

Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Náběhový proud	5,18 A
Účinnost (min.)	0.9

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Materiál pláště	Kov
Materiál reflektoru	Polykarbonát potažený hliníkem
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu/čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Ocel

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Povrchová úprava optického krytu/čoček	Matná
Celková výška	45 mm
Celkový průměr	225 mm
Barva	WH
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	45 x NaN x NaN mm (1.8 x NaN x NaN in)

Approval and application

IP kód	IP20 (přední IP40)
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0.3 J]

Initial performance (IEC compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	2000 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	100 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční index barevného podání	80
Původní chromatičnost	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Počáteční příkon	20 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)

Střední doba života L70B50	25000 h
----------------------------	---------

Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* L65
50 000 h

Application conditions


Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Product data

Úplný kód výrobku	871951432896900
Objednávací název produktu	DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD
EAN/UPC – výrobek	8719514328969
Objednávací kód	32896900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002664132
Celková hmotnost kopie (kus)	0,340 kg




Rozměrové výkresy




DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Fotometrické údaje



© Philips Lighting B.V. 2022. Philips Lighting B.V. Page 1/1



Downlight DN065B G3 LDNR 840 D200 RD-GUL

Downlight DN065B G3 LDNR 840 D200 RD-LDD

