



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 22W/865 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)		6500 K
Patice	G10Q [G10q]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)		57 lm/W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h	Index barevného podání (jmen.)		80
LSF 2000 h (jmen.)	98 %	LLMF 2000 h (jmen.)		80 %
LSF 4000 h (jmen.)	77 %	LLMF 4000 h (jmen.)		74 %
LSF 6000 h (jmen.)	60 %	LLMF 6000 h (jmen.)		70 %
LSF 8000 h (jmen.)	45 %	LLMF 8000 h (jmen.)		67 %
Referenční světelný tok	Sphere			
Light technical		Operating and electrical		
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Power (Rated) (Nom)		22,2 W
Světelný tok (jmen.)	1250 lm	Proud zdroje (jmen.)		0,400 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1250 lm	Napětí (jmen.)		62 V
Barevné konstrukce	Studené denní světlo			
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,313	Temperature		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,337	Konstrukční teplota (jmen.)		25 °C

MASTER TL-E Circular Super 80

Controls and dimming

Regulovatelné Ano

Mechanical and housing

Tvar žárovky C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]

Approval and application

Třída energetické účinnosti G

Obsah rtuti (Hg) (max.) 8 mg

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 8 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 23 kWh

Registrační číslo EPREL 423507

Product data

Úplný kód výrobku 872790084053700

Objednací název produktu TL-E 22W/865 1CT/12

EAN/UPC – výrobek 8727900840537

Objednací kód 84053700

Číslování SAP – počet v balení 1


Číslování SAP – balení v krabičce 12

Materiál SAP 928026286570

Celková hmotnost kopie (kus) 0,110 kg

Kód ILCOS FSC-22/65/1B-E-G10q-29/210

Rozměrové výkresy



TL-E 22W/865 1CT/12

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/865 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

