

Světlometry Ledinaire gen3

Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	20 W
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Náběhový proud	1,1 A
Doba náběhu	0,0074 ms
Účinnost (min.)	0.95

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Materiál pláště	Tlakově litý hliník
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Glass
Materiál optického krytu/čoček	Tvrzené sklo
Materiál uchycení	Ocel
Montážní zařízení	MBA [Mounting bracket adjustable]
Tvar optického krytu/čoček	Flat
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Čirá
Celková délka	97 mm
Celková šířka	130 mm
Celková výška	25,5 mm
Účinná vystavená plocha	0,008 m ²
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	26 x 130 x 97 mm

Approval and application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK07 [2 J reinforced]
Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)	2/2 kV
Hodnocení udržitelnosti	-

Initial performance (IEC compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	2200 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	110 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	3000 K
Počáteční index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.440, 0.403) SDCM <5
Počáteční příkon	20 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
	+/-2

Over time performance (IEC compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Jmenovitý světelný tok při střední životnosti* 50 000 h	80

Application conditions


Rozsah okolní teploty	-25 až +40 °C
Účinnost při okolní teplotě T _q	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní

Product data

Úplný kód výrobku	871951453363999
Objednací název produktu	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE
EAN/UPC – výrobek	8719514533639
Objednací kód	53363999
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	24
Materiál SAP	911401842483
Celková hmotnost kopie (kus)	0,340 kg



Rozměrové výkresy



BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE

Světlomety Ledinaire gen3

